





## CARACTERISTIQUES

Vitesse de rotation de la table: de 5 à 12 RPM  
 Vitesse de montée du chariot réglable de 1.3 à 5.4 m/min  
 Vitesse de descente du chariot réglable de 1.3 à 5.4 m/min  
 Nombre de tour bas de 1 à 10  
 Nombre de tour haut de 1 à 10  
 Hauteur de banderolage par détection automatique ou réglable par valeur numérique  
 Dépose de coiffe manuelle avec arrêt du banderolage pendant le cycle réglable par valeur numérique  
 Chariot porte bobine PRS pour pré-étirage du film à rapport fixe (150, 200 ou 250%)

## DONNEES TECHNIQUES

Puissance installé : 1.25 Kw  
 Tension d'alimentation : 230 V Monophasé 50/60 Hz  
 Protection électrique : IP 54  
 Diamètre de la table : 1650 mm  
 Charge maxi : 1200 X 1100 mm  
 Hauteur standard : 2200 mm  
 Poids maxi : 2000 Kg  
 Vitesse de rotation ajustable par variateur de fréquence : jusqu'à 12 trs/min  
 Vitesse de déplacement du chariot porte bobine ajustable par variateur de fréquence  
 Vitesses accélération et décélération ajustables par variateur de fréquence.  
 Arrêt en phase de précision.

## DIMENSIONS

