

ANSER U2 MOBILE

Imprimante à jet d'encre compacte portable

- **U2 MobileS**



- Hauteur d'impression : 1/2 pouce
- Convient à tout support :
 - poreux
 - semi-poreux
 - non poreux

- **U2 MobileONE**



- Hauteur d'impression : 1 pouce
- Convient à tout support :
 - poreux
 - semi-poreux
 - non poreux

Avantages

- ANSER U2 MobileS et MobileONE sont des imprimantes à jet d'encre compactes, portables et extrêmement fiables.
- Elles sont spécialement conçues pour coder sur les objets les plus divers, où que vous soyez !
- L'ANSER U2 MobileS imprime jusqu'à 12,7 mm de hauteur
- L'ANSER U2 MobileONE imprime jusqu'à 25,4 mm de hauteur
- Les deux imprimantes peuvent imprimer des textes, des logos, des codes à barres et des codes 2D.
- La batterie permet d'imprimer au moins 300 cycles avant d'être chargée.
- Pas d'entretien, la tête d'impression se trouve sur la cartouche.

Caractéristiques

- Interface très facile à utiliser
- Langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol...
- Indicateurs LED : Alarme, niveau encre bas...
- Technologie jet d'encre thermique Hewlett Packard
- Encre à base solvant ou eau
- Impression horizontale ou verticale
- Batterie :
 - Capacité : 1.840 mAh
 - Tension standard 11,1 V // Tension de charge 12,6 V
 - Temps de charge : 2 h
 - Dimensions : 100,3 x 56,3 x 21 mm
 - Poids : 150 g
 - Autonomie : plus de 300 cycles / 4 h d'impression en continu
- Livrée dans une valisette solide et esthétique



Données techniques

	ANSER U2 MobileS	ANSER U2 MobileONE
Écran	écran LCD couleur 3.5" avec éclairage LED	
Résolution	300 x 400 dpi	
Longueur d'impression	maxi 1663.7 mm	
Hauteur d'impression	de 2,7 à 12,7 mm	de 2 à 25,4 mm
Hauteur d'impression	jusqu'à 4 lignes	
Possibilités d'impression	alphanumérique, logos, date/temps, DLC, shift code, codes barres...	
Codes barres	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE 39, CODE 39, CODE 128 CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR-CODE...	
Data interface	USB 2.0 & RS-485	
Dimensions	143,5 x 219 x 143 mm	
Poids	1,13 kg (hors cartouche et batterie)	
Capacité mémoire	Jusqu'à 999 messages sur carte SD	
Température ambiante	5 à 40 °C	
Alimentation	230 V, 50 Hz	